

Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

		TK Champion 7A++ A++
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...	
Energieverbrauch ¹⁾	(Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%	kWh 1,68
Füllmenge	Baumwolle schranktrocken ²⁾	max. kg 7
Trockenzeit ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%		Minuten 133
Energieverbrauch ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle bügelfeucht“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%		kWh 1,55
Füllmenge Baumwolle bügelfeucht ²⁾		max. kg 7
Trockenzeit ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Baumwolle bügelfeucht“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 60%		Minuten 113
Energieverbrauch ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Pflegeleicht schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 40%		kWh 0,75
Füllmenge Pflegeleicht schranktrocken ²⁾		max. kg -
Trockenzeit ¹⁾ (Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit Programm „Pflegeleicht schranktrocken“ etwa 1000 Schleudertouren) Restfeuchte 40%		Minuten 69
Repräsentativer Jahresenergieverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts ¹⁾³⁾ , der zum Wäschetrocknen normalerweise einen Wäschetrockner benutzt		kWh -
Gerätetyp	Ablufttrockner Kondensationstrockner	- •
Bauform	Standgerät mit Arbeitsplatte Standgerät unterbaufähig Standgerät für Wasch-Trocken-Säule Türanschlag	• - • r / w
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) ⁶⁾ Höhe für Unterbau Tiefe bei geöffneter Tür ⁶⁾ Höhe verstellbar	cm cm cm cm
		84,5 x 59,6 x 63,2 - 111 -
Leergewicht ⁷⁾		kg 47
Gebrauchseigenschaften	Steuerung der Trocknung Steuerung der Trocknung durch Zeitvorwahl ⁸⁾ Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung ⁹⁾	Pro- • 14
Ausstattung		
Trockenprogramme	Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Feinwäsche / Supersanft	Stufen Stufen - / •
Zusatzprogramme	Warmluft Zeitprogramm Kaltluft	• •
Zusatzfunktionen	Startvorwahl Restzeitanzeige Schonen Trockengrad-Feineinstellung Summer Rapid Knitterschutz 12 Std.	- • • Stufen - - •
Kontrollanzeigen und Testprogramme	Anzeige Trocknungsende - akustisch Trockengradanzeige Anzeige Flusensieb reinigen Anzeige Wasserbehälter leeren	- • • •
Weitere Ausstattungsmerekmale	Glastür Kindersicherung Trommelbeleuchtung Trommelbeleuchtung zuschaltbar Kondenswasserablauf über Schlauch möglich Ausgänge Abluft hinten	- • - - • -
Stromversorgung	Elektrischer Anschluss Spannung Anschlusswerte Absicherung	V kW A
		230 1,05 10
Geräusch-Emission		db(A) 65

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
 - = nicht vorhanden bzw. nein
 - * = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121.
 - 2) Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.
 - 3) Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch bei einer Wäschemenge von 150 kg im Programm „Baumwolle schranktrocken“, 280 kg im Programm „Baumwolle bügelfeucht“ und 150 kg im Programm „Pflegeleicht schranktrocken“.
 - 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmaße für die Unterbaunische.
 - 5) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
 - 6) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
 - 7) Beachten Sie bei Aufhängegeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
 - 8) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
 - 9) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 09/14.